

Link do produktu: <https://sklep.advicetech.pl/maszyna-do-produkcji-folii-babelkowej-wypelnien-zestaw-ze-zwijarka-p-1033.html>



Maszyna do produkcji folii bąbelkowej wypełnień Zestaw ze zwijarką

Cena	2 340,00 zł
Numer katalogowy	181142470
Kod producenta	ZL-2000
Kod EAN	5904890807433

Opis produktu

Maszyna powietrzna ZL-2000 do produkcji wypełniaczy powietrznych i folii bąbelkowej.

Kompletny zestaw: maszyna + zwijarka

W ofercie posiadamy również maszyny bez zwijarki!!!

Maszyna powietrzna ZL-2000 ze zwijarką i mobilnym stolikiem służy do produkcji wypełniaczy powietrznych i folii bąbelkowej.

Nadmuchuje i zgrzewa rolkę folii wytwarzając poduszki lub maty wypełnione powietrzem.

W bardzo krótkim czasie samodzielnie stworzysz wypełniacz do swoich paczek.

Parametry urządzenia:

Model: ZL-2000

Rozmiar: 41 x 33 x 26 cm (bez opakowania)

Waga: 8 kg

Zasilanie: 230V

Prędkość pracy : 6m lub 16m na minutę

Gotowość do pracy: 5 sekund

Szerokości folii: 20 cm, 40 cm, 57 cm

Kolor: kolor zestawu wysyłany losowo

Urządzenie jest gotowe do pracy po 5 sekundach od włączenia zasilania.

Montaż maszyny nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Maszyna jest bardzo szybka - do 16 metrów / minutę.

Urządzenie pracuje bardzo cicho, a obsługa jest intuicyjna.

Możliwa regulacja: prędkości, temperatury, siły nadmuchu.

W naszej ofercie posiadamy dedykowane do maszyny ZL-2000 folie o szerokości:

- 20 cm
- 40 cm
- 57 cm

Folie po napompowaniu przyjmują kształt:

poduszek powietrznych lub bąbelków.

Zalecane parametry nadmuchu i temperatury dla poduszek powietrznych:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Recommended parameters for air pillow roll

Film Thickness

Temperature

Speed

Air

15um

113

100

30

18um

115

100

30

20um

120
100
30
25um
125
100
30

Zalecane parametry nadmuchu i temperatury dla folii bąbelkowej:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Recommended parameters for air bubble roll

Film Thickness

Temperature

Speed

Air

15um

113

70

100

18um

115

70

100

20um

120

70

100

25um

125

70

100

