Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 06:53

Link do produktu: https://sklep.advicetech.pl/maszyna-do-produkcji-folii-babelkowej-wypelnien-zestaw-ze-zwijarka-p-1033.html



# Maszyna do produkcji folii bąbelkowej wypełnień Zestaw ze zwijarką

| | |
|---|---|
| Cena | **2 340,00 zł** |
| Numer katalogowy | **181142470** |
| Kod producenta | **ZL-2000** |
| Kod EAN | **5904890807433** |

## Opis produktu

### Maszyna powietrzna ZL-2000 do produkcji wypełniaczy powietrznych i folii bąbelkowej.

### Kompletny zestaw: maszyna + zwijarka

**W ofercie posiadamy również maszyny bez zwijarki!!!**

**Maszyna powietrzna ZL-2000 ze zwijarką i mobilnym stolikiem służy do produkcji wypełniaczy powietrznych i folii bąbelkowej.**

Nadmuchuje i zgrzewa rolkę folii wytwarzając poduszki lub maty wypełnione powietrzem.

W bardzo krótkim czasie samodzielnie stworzysz wypełniacz do swoich paczek.

**Parametry urządzenia:**

Model: ZL-2000

Rozmiar: 41 x 33 x 26 cm (bez opakowania)

Waga: 8 kg

Zasilanie: 230V

Prędkość pracy : 6m lub 16m na minutę

Gotowość do pracy: 5 sekund

Szerokości folii: 20 cm, 40 cm, 57 cm

Kolor: kolor zestawu wysyłany losowo

Urządzenie jest gotowe do pracy po 5 sekundach od włączenia zasilania.

Montaż maszyny nie wymaga dodatkowych narządzi.

Maszyna jest bardzo szybka - do 16 metrów / minutę.

Urządzenie pracuje bardzo cicho, a obsługa jest intuicyjna.

Możliwa regulacja: prędkości, temperatury, siły nadmuchu.

**W naszej ofercie posiadamy dedykowane do maszyny ZL-2000 folie o szerokości:**

- 20 cm
- 40 cm
- 57 cm

**Folie po napompowaniu przyjmują kształt:**

poduszek powietrznych lub bąbelków.

Zalecane parametry nadmuchu i temperatury dla poduszek powietrznych:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

**Recommended parameters for air pillow roll**

Film Thickness

Temperature

Speed

Air

15um

113

100

30

18um

115

100

30

20um

120

100

30

25um

125

100

30

Zalecane parametry nadmuchu i temperatury dla folii bąbelkowej:

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

**Recommended parameters for air bubble roll**

Film Thickness

Temperature

Speed

Air

15um

113

70

100

18um

115

70

100

20um

120

70

100

25um

125

70

100